

HUTTER BOHRANTRIEBE

Technische Daten

	BA 30	BA 50	BA 80
Durchmesser des Antriebs (cm)	20	25	27
Höhe des Antriebs (cm)	59	67	78
Min. - max. Öldurchfluss (lt./min.)	27 - 65	50 - 95	70 - 150
Hydraulischer Druckbereich (bar)	70 - 240	80 - 240	80 - 240
Drehmomentbereich (Nm)	830 - 2847	1500 - 4499	2717 - 8152
Drehzahl des Bohrers (U/min.)	36 - 87	43 - 81	33 - 70
Hydr. Anschlüsse	2 Anschlüsse doppelwirkend	2 Anschlüsse doppelwirkend	2 Anschlüsse doppelwirkend
Schaftwelle	65 mm rund	65 mm rund	75 mm 4-kant
Gewicht der Grundeinheit (kg)	48	75	116
Baggerklasse (to.)	1.5 - 3.0	3.0 - 5.0	5.0 - 8.0

24.10.2017/AZ

HUTTER BAUMASCHINEN AG

9450 Altstätten SG
 6034 Inwil LU
 3380 Wangen a. Aare
 1607 Palézieux

Transportstrasse 6
 Industriestrasse 52
 Stadthof 6
 Rte de Granges 11

Tel. 071 757 86 70
 Tel. 041 449 51 51
 Tel. 032 636 03 60
 Tel. 021 781 34 20

CHE-105.874.797 MWST
 IBAN CH69 0483 5061 9850 8100 0
www.hutter-baumaschinen.ch
hutterag@hutter-baumaschinen.ch