

SB 102: Demolitori idraulici SB per carri da 1,1 a 3 t di peso

8460 0300 30


[Crea PDF](#)
[Richiedi informazioni](#)

**Atlas Copco Italia S.p.A. -
Costruzioni e Strade**
02 617991

[Invia un'email](#)

LINK

[Atlas Copco Print Shop](#)
[Atlas Copco Multimedia Gallery](#)
[Small hydraulic breakers](#)
[Informazioni sui prodotti](#)
[Foto e video](#)

La gamma SB di demolitori idraulici rappresenta un concetto unico nella tecnologia dei demolitori grazie al design monoblocco brevettato: il concetto di Solid Body. I demolitori SB hanno un ottimo rapporto potenza-peso e si installano in modo semplice e rapido. L'alloggiamento monoblocco prevede inoltre un minor numero di componenti e di interventi di manutenzione.

Caratteristiche e vantaggi

- Avvio automatico
- Recupero di energia
- Concetto Solid Body
- Riduzione della rumorosità
- Protezione dalla polvere
- Valvola di protezione integrata
- Barre doppie di fissaggio dell'utensile
- Accumulatore integrato che non richiede manutenzione

Impieghi

- Costruzioni stradali
- Piccoli lavori di scavo e di demolizione
- Ristrutturazioni di edifici
- Riassetto paesaggistico
- Riduzione di massi in cave

Dati tecnici

 Unità: **Metric** [Sistema imperiale](#)

Specifiche tecniche	
Classe di peso carro	1.1 - 3 t
Peso di servizio **	90 kg
Flusso olio	16 - 35 l/min
Pressione di esercizio	100 - 150 bar
Frequenza d'impatto	750 - 2300 blows/min
Diametro utensile di lavoro	45 mm
Lunghezza utile dell'utensile	250 mm
Potenza idraulica massima in ingresso	9 kW

Livello di potenza sonora garantito	115 dB(A)
Livello di pressione sonora (r=10 m) ***	87 dB(A)

Viste dei prodotti



Guarda il prodotto in azione