

SB 302: Demolitori idraulici SB per carri da 4,5 a 9 t di peso

8460 0300 60



[Crea PDF](#)

[Richiedi informazioni](#)

**Atlas Copco Italia S.p.A. -
Costruzioni e Strade**

02 617991

[Invia un'email](#)

LINK

[Atlas Copco Print Shop](#)

[Atlas Copco Multimedia Gallery](#)

[Small hydraulic breakers](#)

[Informazioni sui prodotti](#)

[Foto e video](#)

La gamma SB di demolitori idraulici rappresenta un concetto unico nella tecnologia dei demolitori grazie al design monoblocco brevettato: il concetto di Solid Body. I demolitori SB hanno un ottimo rapporto potenza-peso e si installano in modo semplice e rapido. L'alloggiamento monoblocco prevede inoltre un minor numero di componenti e di interventi di manutenzione.

Caratteristiche e vantaggi

- Avvio automatico
- Recupero di energia
- Concetto Solid Body
- Riduzione della rumorosità
- Protezione dalla polvere
- Valvola di protezione integrata
- Barre doppie di fissaggio dell'utensile
- Accumulatore integrato che non richiede manutenzione

Impieghi

- Costruzioni stradali
- Piccoli lavori di scavo e di demolizione
- Ristrutturazioni di edifici
- Riassetto paesaggistico
- Riduzione di massi in cave

Dati tecnici

Unità: **Metric** [Sistema imperiale](#)

Specifiche tecniche	
Classe di peso carro	4.5 - 9 t
Peso di servizio **	300 kg
Flusso olio	50 - 80 l/min
Pressione di esercizio	100 - 150 bar
Frequenza d'impatto	600 - 1400 blows/min
Diametro utensile di lavoro	80 mm
Lunghezza utile dell'utensile	440 mm
Potenza idraulica massima in ingresso	20 kW

Livello di potenza sonora garantito	119 dB(A)
Livello di pressione sonora (r=10 m) ***	91 dB(A)

Viste dei prodotti



Guarda il prodotto in azione