

# VT8

Le dimensioni contenute e la praticità di utilizzo sono le due principali caratteristiche che fanno della torre di illuminazione VT8 uno dei modelli di punta della gamma Tower Light. Performance elevate e costi contenuti rendono la VT8 un "entry product" ideale.



VT8-L



VT8-K

DATI TECNICI	VT8-L	VT8-K
Sistema di sollevamento	Manuale	Manuale
Dim. Min. (cm)	265 x 130 x 246	265 x 130 x 246
Dim. Mass. (cm)	265 x 246 x 800	265 x 246 x 800
Peso a secco (kg)	716	719
Potenza delle lampade	4 x 1000 W	4 x 1000 W
Tipo di lampade	Ioduri Metallici	Ioduri Metallici
Area illuminata (min. 5 lux)	4.000 mq	4.000 mq
Lumen	360.000	360.000
Rotazione del palo	340°	340°
Presenza in uscita	3 kVA - 230 V	3 kVA - 230 V
Generatore	8 kVA - 230 V	8 kVA - 230 V
Motore	Comandanti-UCS® 7003 L2W, Diesel, trattamento ad acqua, 3 cilindri, 1500 rpm	Kubota D1105, Diesel, trattamento ad acqua, 3 cilindri, 1500 rpm
Capacità del serbatoio (l)	75	75
Autonomia (h)	40	40
Rumorosità (Lwa)	93	93
Carrello	Traino lento; monoasse	Traino lento; monoasse
Principali optional disponibili	Colori personalizzabili, picchetto di messa a terra. Per altri optional consultare pagina 40	